

HAYPANOL

Kunstharz Mörtelbelag

Walo Bertschinger AG
Abt. Industrieböden und Decorbeläge
Postfach 7534
8023 Zürich
Tel. +41 44 745 23 11
Fax +41 44 740 31 40
www.walo.ch | walo@walo.ch



Eigenschaften

Die Epoxidharz-Fließmörtelbeläge sind lösemittelfrei, flüssigkeitsdicht, mechanisch hoch belastbar und weitgehend chemikalienbeständig. Dank der frei wählbaren Oberflächenstruktur sind die Beläge auch rutschsicher.

Materialien/Verarbeitung

Der Einbau erfolgt in einer Dicke von 3 - 4 mm. Die Beläge sind nach kurzer Zeit benutzbar.

Anwendung

Die Epoxidharz-Fließmörtelbeläge eignen sich besonders für Nassbetriebe, die Nahrungsmittelindustrie und mechanische Werkstätten. Der HAYPANOL-D Belag eignet sich zudem für Fabrikationsbetriebe und Parkflächen, der POXILITH auch für Verkaufsräume.

Haypanol Materialien & CAD-Texturen auf www.mtextur.com



Farben

Frei individualisierbar, RAL und NCS. Farbverbindliche Muster erhalten Sie direkt bei Walo Bertschinger AG.

